



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Москве**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.250.П.009237.02.09 ОТ 18.02.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Профиль уплотнительный из резины ЕПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер)  
т.м. "ОТ-КУМИ ОУ".

изготовленная в соответствии

Декларация соответствия фирмы-производителя.

**СООТВЕТСТВУЕТ** (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
населенных мест".

Организация-изготовитель

"ОТ-Куми ОЙ" ("ОТ-КУМИ ОУ")  
адрес: Иилааксо, ФИН-91100 Ии  
(Iilaakso, FIN-91100 Ii, FINLAND)

**Финляндия**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"ОТ-Куми ОЙ" ("ОТ-КУМИ ОУ")  
адрес: Иилааксо, ФИН-91100 Ии  
(Iilaakso, FIN-91100 Ii, FINLAND)

**Финляндия**

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименования  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний ФГУ МО РФ 842 ЦГСЭН РВСН №2010 от 02.02.2009г.  
(Аттестат аккредитации МГСЭН.RU.ЦОА/ЦА.2/03), Экспертное заключение  
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" №09087/16 от  
16.02.2009г.

**№2370963**

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

	не более:
фенол	0,003 мг/м <sup>3</sup>
изопрен	0,5 мг/м <sup>3</sup>
стирол	0,002 мг/м <sup>3</sup>
ацетофенон	0,003 мг/м <sup>3</sup>
формальдегид	0,003 мг/м <sup>3</sup>
ацетальдегид	0,01 мг/м <sup>3</sup>
этилацетат	0,1 мг/м <sup>3</sup>
ацетон	0,350 мг/м <sup>3</sup>
гексен	0,085 мг/м <sup>3</sup>
гептен	0,065 мг/м <sup>3</sup>
Спирты:	
метилловый	0,5 мг/м <sup>3</sup>
пропиловый	0,3 мг/м <sup>3</sup>
изопропиловый	0,6 мг/м <sup>3</sup>
бутиловый	0,1 мг/м <sup>3</sup>
изобутиловый	0,1 мг/м <sup>3</sup>
Индекс токсичности	70-120%

уплотнитель для окон и дверей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы производителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке



Заключение действительно до 18.02.2014

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

